

ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/RTV/35952/010/2011, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Mesa para laboratorio de electrónica con banco: Cubierta fabricada en madera aglomerada engresada a 32 mm., recubierta en laminado plástico color gris cálido, Estructura metálica fabricada en tubular redondo 1 1/4" y perfil cuadrado en calibre 22, repisa superior de 180 x 30 cms., con un fijo sobre la masa con 3 contactos polarizados interconectados, con regatones de polipropileno de alto impacto en color negro, con luz en la parte inferior de la repisa, medidas: 180 x 75 x 90 cms.	PIEZA	4
2	Modulo Ejecutivo: compuesto por 8 piezas que son: península gota, puente, credenza, librero de sobreponer, pedestal fijo 3 gavetas, archivero horizontal 2 gavetas, gabinete closet, gabinete universal. Características Técnicas: Cubierta fabricada en tablero mdf de 30 mm. de espesor con acabado en chapa de madera costados y frentes fabricadas en madera aglomerada, con espesor de 19 mm. con acabado en chapa de madera, soportes ovales de las cubiertas, fabricados en lamina de acero con niveladores de altura. frentes de gabinetes y librero de sobreponer en cristal esmerilado, pedestales fijos de 3 gavetas con cerradura, cuerpo fabricado en lámina de acero, frentes en chapa de madera. partes metálicas con proceso de fosfatizado y pintadas con pintura en polvo poliéster epoxico horneada.	PAQUETE	1
3	Mesa de juntas. compuesto por: cubierta superior de 150x75 cm, pedestal fijo redondo Características Técnicas: cubierta fabricada en tablero mdf de 30 mm. de espesor con acabado en chapa de madera, pedestal fabricado en madera aglomerada, con espesor de 19 mm. con acabado en chapa de madera, partes metálicas con proceso de fosfatizado y pintadas con pintura en polvo poliéster epoxico horneada.	PIEZA	1
4	Sillón ejecutivo respaldo alto: acabado en piel descansabrazos fabricados en poliuretano, inyectado en estructura metálica, respaldo alto, mecanismo de rodilla, base giratoria de nylon color negro de 26". Medidas: asiento frente: 51.5 cm., fondo: 48 cm., altura máxima: 119.5, altura mínima: 113 cm	PIEZA	3
5	Sillón ejecutivo respaldo medio: acabado en piel, descansabrazos fabricados en poliuretano, inyectado en estructura metálica, respaldo alto, mecanismo ejecutivo reclinable, base giratoria de nylon color negro de 26". Medidas: asiento frente: 53 cm., fondo: 48 cm., altura máxima: 96, altura mínima: 89.5 cm	PIEZA	19
6	Sofá de recepción de 3 plazas: compuesto por base y 6 cojines tapizado en tacto piel color chocolate, estructura fabricada en madera de pino de 1", forrada en poliuretano con densidad de 17 Kg./m3, acojinamiento de asiento realizado en poliuretano con densidad de 24kgs/m3 estándar con 13 cm. de espesor, respaldo en 20 Kg./m3 estándar con 10.5 cm. de espesor, medidas: 210 x 84 x 76 cm., fondo del asiento: 52 cm.	PIEZA	1
7	Sofá de recepción de 1 plazas: compuesto por base y 2 cojines tapizado en tacto piel color chocolate, estructura fabricada en madera de pino de 1", forrada en poliuretano con densidad de 17 Kg./m3, acojinamiento de asiento realizado en poliuretano, con densidad de 24kgs/m3 estándar con 13 cm. de espesor, respaldo en 20 Kg./m3 estándar con 10.5 cm. de espesor, medidas: 89 x 84 x 76 cm., fondo del asiento: 52 cm.	PIEZA	3
8	Mesa de centro: línea contemporaneas, tablero aglomerado de 19 mm., de espesor, recubierta con chapa de madera de haya, chapas de madera pulidas y terminadas por medio de fondos, y tintas aplicadas en un tren de rayos ultravioleta	PIEZA	4
9	Aire Acondicionado: tipo minisplit display lcd, capacidad 24,000 btu's, 220 v / 60hz, función: frío y calor, reencendido automático, descarga de aire superior / inferior, bomba de calor, turbo enfriado, deshumidificador, función de dormir, timer programable de autoapagado, turbo frost, climate equalizer, ambient stabilizer chrono fresh, hibernation mode, silent flow, auto go, trifilter. Características: color: blanco/negro, eficiencia de energía: 9.0, deshumidificador: si, control remoto: si, termostato: digital switch ahorrador de energía: no, función de dormir: si, descarga: inferior, timer: si, velocidades enfriador: 3, velocidades de ventilador : 3, certificaciones: nom 03	PIEZA	1
10	Alfombra de tráfico pesado: Clave Estilo: MOHWK273, Textura: Rizo, Fibra: Olefina, Ancho (m): 3.66, Longitud (m): 50, Aplicación: Institucional, Peso (oz/yd2): 14. Método de teñido: teñido en pieza base primaria: polipropileno base secundaria: sintetback® inflamabilidad: auto extinguiible, no produce flama de acuerdo a prueba doc ff 1-70 antiestática: no excede 5 kv de acuerdo al método aatcc no.134	M2	55

ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/RTV/35952/010/2011, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
11	Estante metálico compuesto por: 7 entrepaño metálico de 45 x 90 cm. calibre, 1 refuerzo central del mismo calibre, 28 escuadra triangular de lámina de acero calibre 22, 4 postes metálicos de 220 cm. ts. Calibre 14, 1 respaldo y 2 costados metálicos fabricados en lámina de acero calibre 22, con proceso de fosfatizado para evitar oxidación, acabado en pintura esmalte en color gris amartillado, tornillo c/tuerca galvanizado 1/4x1/2	PIEZA	15
12	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto: Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 711 mm, (28") nervada., limite de carga de 820-920 kgs., rodajas intercambiables, material de nylon/fibra de vidrio, color negro mate, forma curva, aro de acero para el asiento del pistón, rodajas: doble de 50 mm de diámetro, limite de carga 184 kgs., nylon 100% nervada y concha protectora. Perno eje de acero: perno pivote de acero en diámetro de 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión., giro de 360°, vida útil de 250,000 ciclos continuos, color negro mate en nylon. Sistema de elevación: pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza, de levante de 350 n. con 2 cámaras (1 compresión y de descompresión), en diferentes alturas, vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo. ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón. Cubierta cilíndrica de acero, balero de bolas para giro de 360°, cubierta protectora telescópica de 3 piezas, color negro mate en nylon. Mecanismos: en acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón. Neumático. reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo. Características: diseño ergonómico, respaldo alto, brazos de poliuretano. Respaldo interior en madera de triplay preformado, compuesto por diversas hojas con un espesor de 11 mm., tiene 4 tuercas insertos ("t" nuts), para fijar los brazos, acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 75 mm. de espesor. de alta densidad, (24 kgs/m3) y de alta resistencia, contiene cubre grapas en color negro. Asiento interior en madera de triplay preformado, compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm. Tiene 8 tuercas insertos ("t" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 par+B9a fijar los brazos, acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 80 mm. de espesor. de alta densidad (27 kgs/m3) y de alta resiliencia, contiene cubregrapas en color negro, con guardapolvo de tela en la parte inferior. Tapiz: tapizada en tela pliana negra o color según catalogo del fabricante. Resistencia: peso máximo de resistencia 130 kgs.	PIEZA	9
13	Sillón ejecutivo respaldo bajo: Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 711 mm, (28") nervada. limite de carga de 820-920 kgs., rodajas intercambiables, material de nylon/fibra de vidrio, color negro mate, forma curva, aro de acero para el asiento del piston, rodajas, doble de 50 mm de diámetro, limite de carga 184 kgs., nylon 100% nervada y concha protectora, perno eje de acero, perno pivote de acero en diámetro de 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión, giro de 360°, vida útil de 250,000 ciclos continuos, color negro mate en nylon, sistema de elevacion, piston neumatico de gas nitrogeno a presión con fuerza, de levante de 350 n. con 2 cámaras (1 compresión y de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas, vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo, ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón, cubierta cilíndrica de acero, balero de bolas para giro de 360°, cubierta protectora telescópica de 3 piezas, color negro mate en nylon. Mecanismos: en acero con palanca de accionamiento y bloqueo del piston. Neumatico: reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo. Características: diseño ergonómico, respaldo medio, brazos de poliuretano semi-rígido con alma de acero. Respaldo: respaldo interior en madera de triplay preformado, compuesto por diversas hojas con un espesor de 11 mm., tiene 4 tuercas insertos ("t" nuts), para fijar los brazos acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 75 mm. de espesor. de alta densidad, (24 kgs/m3) y de alta residencia, contiene cubre grapas en color negro. Asiento: asiento interior en madera de triplay preformado, compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm., tiene 8 tuercas insertos ("t" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos, acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 80 mm. de spesor. de alta densidad, (27 kgs/m3) y de alta resistencia, contiene cubregrapas en color negro, con guardapolvo de tela en la parte inferior. Tapiz: tapizada en tela pliana negra o color según catalogo del fabricante. Resistencia: peso máximo de resistencia 130 kgs.	PIEZA	31

ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/RTV/35952/010/2011, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
14	Sillón base de trineo respaldo bajo: trineo de acero tubular redondo de 11/4" de diámetro, calibre 14. soporte de asiento con solera de acero de 32x450 mm., calibre 12, con barrenos para la fijación con el asiento, limite de carga 160 kgs, color negro mate en pintura electrostática en polvo epoxica. Características: diseño ergonómico, respaldo bajo, brazos de poliuretano semi-rígido con alma de acero. Respaldo: respaldo interior en madera de triplay preformado, compuesto por diversas hojas con un espesor de 11 mm., tiene 4 tuercas insertos ("t" nuts), para fijar los brazos, acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 75 mm. de espesor. de alta densidad, (24 kgs/m3) y de alta Resistencia: contiene cubregrapas en color negro. Asiento: asiento interior en madera de triplay preformado, compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm., tiene 8 tuercas insertos ("t" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos, acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 80 mm. de espesor, de alta densidad (27 kgs/m3) y de alta resistencia. Contiene cubregrapas en color negro, con guardapolvo de tela en la parte inferior. Tapiz: tapizada en tela pliana negra o color según catalogo del fabricante. Resistencia: peso máximo de resistencia 160 kgs.	PIEZA	16
15	Gabinete universal metálico: fabricado en lamina de acero calibre 22, acabado en esmalte color arena con tratamiento antioxidante, cubierta superior metálica, 2 puertas con bisagras, cerradura y 2 llaves con 4 divisiones metálicas en su interior, medidas: frente 1.05 x fondo 60x alto 240 cm.	PIEZA	4
16	Modulo Individual de Trabajo: Cubierta recta de 1.20 x .60 mts. con laminado de baja presión de alta resistencia de 28 mm. de espesor en dos caras, en color (tablero en diseño madera), canto cubierto con pvc negro. Tableros en colores sólidos y diseños madera fabricados con laminado de baja presión de alta resistencia en una o dos caras y clasificados como "primera calidad", amplia resistencia a agentes químicos de usos casero, al manchado, quemaduras de cigarro y al rayado, con las siguientes especificaciones: Tableros en diseño madera : resistencia al desgaste de 125 ciclos y resistencia al impacto de 15 pulgadas sin fractura, espesor de 28 mm. 2 caras, densidad de 660 kg./m3, de baja presión, resistencia a la flexión, de 120 kg./m3. Mampara tela de .60 x 1.07 mts. : Marco estructural metálico construido a partir de 2 perfiles verticales de 51 mm x 16 mm., costados en lamina negra, rolada en frio calibre 18 y de 5.1 cms., de ancho doblada en "u" paso de sujecion troquel de 8.8 mm. x 15 mm. semiovalado radio de 4.4 mm., paso de cables troquel semiovalado de 2.8 cms x 8 cms. radio de 4 cms soldados con los postes cremallera por soldadura de impacto en el cuerpo central. Poste cremallera en lamina negra rolado en frío calibre 16 con un paso de cremallera de 25 mm. y troquel de 2.5 mm. x 17.7 mm., paso de sujeción troquel de 8.8 mm. x 15 mm. semiovalado radio de 4.4 mm., paso de cables troquel semiovalado de 2.8 cms. x 8 cms. radio de 4 cms. con doblez en el cuerpo central para mayor resistencia a la torsión y a la carga. Refuerzo superior en perfil tubular cuadrado calibre 18 de 1 pulgada, refuerzo inferior en perfil tubular de 7/8 en calibre 18, a nivel de piso, ducto superior para la conducción de cableado eléctrico, voz y datos, ducto inferior para la conducción de cableado eléctrico, voz y datos, tapa final (arriba) curvo en lamina negra, calibre 22, rolada en frio doblada en "u" de 5.5 cms. de ancho, para alojamiento de 12 mm. con respecto al tubular cuadrado. soportes para ductos en calibre 18 con 2 troquelados de 1 x 2 pulgadas por soporte para paso de cables entre ductos, sujeción de tapas de los ductos tipo prisionero con perno de 3/16 y resorte para retirar totalmente de la mampara componentes soldados en soldadura de micro alambre. tapas de ductos abatibles en lamina negra calibre 22 troquelado para recibir los componentes de instalación eléctrica o de voz y datos de 7.3 cms. x 4.8 cms., inserto remache metálico rivkle con cuerda estándar 5/16, remachado a la base de la estructura de la mampara, cuerpo de tapiz fibra de densidad media de 5.5 mm. de espesor, cubierta al frente de hule espuma del # 17 std. de 10 mm. de espesor y tapizado con tela 100 % acrílica con baking, nivelador de plástico tipo abs. diam. 38 mm. x 22 mm. cuerda de 25 mm. de largo de 5/16, con mamelón para llave de 16 mm., sistema de unión de mamparas con tornillo 1/4 x 1 1/2 cabeza coche para unión de mampara rondana y tuerca de 1/4 para sujeción. Pintura es sometida al proceso de desengrase, enjuague fosfatizado y sello orgánico antioxidante, para finalmente recibir la aplicación de pintura en polvo electrostático. Armado en proceso de soldadura de micro alambre. Poste unión en "x" de 1.07 mts. en lámina negra, tubular cuadrado de 2 pulgadas en calibre 18 y troquelado en diferentes formas para paso de cables, troquel semiovalado de 2.8 cms. x 8 cms. radio de 4 cms. anclaje para cremallera, elementos de sujeción con inserto metálico tipo rivkle.	PIEZA	26

ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/RTV/35952/010/2011, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	remate de mampara de 1.07 mts., en lamina negra, rolada en frío en calibre 22 con placa soldada con tornillo de 3/16 x 1 pulgada cuerda estándar para sujetar en el paso de sujeción de la cremallera. Son sometidos al proceso de desengrase, enjuague fosfatizado y sello organico antioxidante para finalmente recibir la aplicación de pintura en polvo electrostática horneados a una temperatura de 180º c y secado a 45 min. que le otorga resistencia. Archivero de piso móvil de .49 x .60 x .70 mts., cuerpo de cajonera: con laminado de baja presión de alta resistencia, con 2 cajones papeleros y cajón de archivo, cubierta: con laminado de baja presión de alta resistencia de 28 mm. de espesor en dos caras, en dos caras, en color caoba (tablero en diseño madera), cantos terminados en cubre canto impregnado con resinas de melanina. Costados de cajonera: con laminado de baja presión de alta resistencia en 16 mm de espesor en una cara, en color caoba (tablero en diseño madera), cantos terminados en cubrecanto impregnado con resinas de melanina. Fondo: fabricado con aglomerado natural en 16 mm de espesor, rodajas con inserto metálico y placa metálica protectora. Forro: con laminado de baja presión de alta resistencia en 6 mm. de espesor en dos caras, en color caoba (tablero en diseño madera). Peinazo: con laminado de baja presión de alta resistencia en 16 mm de espesor en dos caras, en color caoba (tablero en diseño madera). Cantos terminados en cubrecanto impregnado con resinas de melanina. Zoclo: con laminado de baja presión de alta resistencia en 16 mm de espesor en dos caras, en color caoba (tablero en diseño madera). cantos terminados en cubrecanto impregnado con resinas de melanina. Cajones papeleros: frentes: fabricados con laminado de baja presión de alta resistencia en 16 mm de espesor en dos caras, en color caoba (tablero en diseño madera). Cantos terminados en cubre canto impregnado con resinas de melamina, jaladera latonada de aleación especial, en color dorada, cerradura combinación general, costados y testero: fabricados con laminado de baja presión de alta resistencia en 12 mm de espesor en dos caras, en color caoba (tablero en diseño madera). cantos terminados en cubre canto impregnado con resinas de melamina, correderas sencillas, metálicas importadas con acabado epóxico. Fondo fabricado con laminado de baja presión de alta resistencia en 6 mm de espesor en una cara, en color caoba (tablero en diseño madera). Cajón de archivo: frente fabricado con laminado de baja presión de alta resistencia en 16 mm de espesor en dos caras, en color caoba (tablero en diseño madera), cantos terminados en cubrecanto impregnado con resinas de melamina, jaladera latonada de aleación especial, en color dorada, costados y testero fabricados con laminado de baja presión de alta resistencia en 12 mm de espesor en dos caras, en color caoba (tablero en diseño madera), cantos terminados en cubrecanto impregnado con resinas de melamina, varillas metálicas de uso colgante para archivo tamaño oficio, correderas de extensión metálicas embaladas de extensión, fondo fabricado con laminado de baja presión de alta resistencia en 6 mm de espesor en una cara, en color caoba (tablero en diseño madera). Capacidad de carga: 45 kg. Tableros en colores sólidos y diseños madera fabricados con laminado de baja presión de alta resistencia en una o dos caras y clasificados como "primera calidad", amplia resistencia a agentes químicos de usos casero, al manchado, quemaduras de cigarro y al rayado, con las siguientes especificaciones: resistencia al desgaste de 125 ciclos y resistencia al impacto de 15 pulgadas sin fractura, espesor de 6 mm. 1 y 2 caras, densidad de 750 kg./m3, de baja presión, resistencia a la flexión de 180 kg./m3 Tableros en colores sólidos y diseños madera fabricados con laminado de baja presión de alta resistencia en una o dos caras y clasificados como "primera calidad", amplia resistencia a agentes químicos de usos casero, al manchado, quemaduras de cigarro y al rayado, con las siguientes especificaciones: espesor de 12 mm. 2 caras, densidad de 700 kg./m3, de baja presión, resistencia a la flexión de 160 kg./m3 Tableros en colores sólidos y diseños madera fabricados con laminado de baja presión de alta resistencia en una o dos caras y clasificados como "primera calidad", amplia resistencia a agentes químicos de usos casero, al manchado, quemaduras de cigarro y al rayado, con las siguientes especificaciones: espesor de 16 mm. 1 y 2 caras, densidad de 690 kg./m3, de baja presión, resistencia a la flexión de 150 kg./m3		

ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/RTV/35952/010/2011, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	Tableros en colores sólidos y diseños madera fabricados con laminado de baja presión de alta resistencia en una o dos caras y clasificados como "primera calidad", amplia resistencia a agentes químicos de usos casero, al manchado, quemaduras de cigarro y al rayado, con las siguientes especificaciones: espesor de 28 mm. 2 caras, densidad de 660 kg./m3, de baja presión, resistencia a la flexión de 120 kg./m3		
	Tablero aglomerado natural, de alta resistencia compuesto de partículas de madera aglutinada con resinas de urea formaldehído y prensado en caliente, está fabricado en tres capas simétricas, lo que ofrece una alta resistencia mecánica, estructural y superficies completamente lisas aptas para procesos posteriores de laminación, densidad de 640 - 800 kg./m3, resistencia a la flexión de 152.90 kg./cm2, varillas metálicas de uso colgante para archivo, fabricada en acero pulido de 1/4" con impacto de troqueladora para dejar varilla a 3.5 mm., de grueso en la parte final por 12 mm., de largo con una perforación de 1 mm. al centro, acabado galvanizado, correderas de extensión: corredera cerrajes embalada (extensión), extensión completa, funcionamiento telescópico, baleros de acero, capacidad de carga 45 kg, recubrimiento en zinc y acabado en pintura epóxica negra, acero rolado en frío, funcionamiento suave, silencioso y estable. Cerradura fabricada en zamac, con cilindro de zamac que funciona por medio de láminas de acero, cerrojo de acción vertical		
17	Sillón Ejecutivo Respaldo Medio Marca: Office Home Modelo : OHE-23 Color a elegir	PIEZA	22
18	Módulo Semiejecutivo en escuadra de 1.51 X 1.51 X .75 en color gris oscuro	PIEZA	21
19	Modulo para recepción en forma de "U" de 2.51 X 1.38 X 1.07	PIEZA	1
20	Juego de Recepción Lam. Plastico	PIEZA	2
21	Sillón Ejecutivo Respaldo Medio Marca : Office Home Modelo : OHE-23 color a elegir	PIEZA	2