# RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

## ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/013/2011 A

### RELATIVO A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

| | | | | ACOSA | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PARTIDA.** | **CONCEPTO** | **U.M.** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **IMPORTE** |
| **12** | Tarjeta de memoria Compact Flash de 32GB 633x | PIEZA | 4 | 2,370.00 | 9,480.00 |
| **30** | Monitor LCD de 32" para Video WALL Monitor LCD de 32" para video wall con las siguientes características: Tipo S-pva (B-DID) Resolución:1.366 768 (16:9) Tamaño píxel (mm) 0,51075 (H) x 0,51075 (W) Área visible (mm) 697,6845 (H) x 392,256 (V) Brillo (tipo) 450 cd/m² Ratio de Contraste 3.500:1 , Ángulo de visión (H/V) 178° / 178°, Tiempo de respuesta 8 ms, Colores 8 bit – 16,7 M, Gama de color 0,72, DISPLAY Ratio de contraste dinámico 6.000:1, Frecuencia horizontal 30 kHz ~ 81 kHz, Frecuencia vertical 56 Hz ~ 85 Hz, Frecuencia Máx Píxel 148,5 MHz, ENTRADA RGB Analógica D-SUB, DVI- D, Display Port, ENTRADA Vídeo CVBS, HDMI1, HDMI2, Componente (D-sub 15 pin), ENTRADA Audio RCA (L / R), Mini Jack Estéreo, Salida de Audio Mini Jack Estéreo, control externo, RSC232C (Entrada / Salida), RJ45 para control de video muro, Consumo de energía 150 w max, modo off 1 watt, modo sleep 2 watts, Dimensiones sin embalar 780x482x109.5 mm, peso neto 13.7 kg, VESA 200x 200 mm, Soporte Opcional, Características Especiales Detector de errores de la lámpara, Anti Retención, Sensor de Temperatura, RS232C / RJ45 MDC, Altavoces integrados (5 W + 5 W), Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, Video Wall (10 x 10), función pivot, botón de bloqueo, planificador inteligente, Smart F / W | PIEZA | 8 | 8,240.00 | 65,920.00 |
| | | **SUBTOTAL** | | | **75,400.00** |
| | | **IVA** | | | **12,064.00** |
| | | **TOTAL** | | | **87,464.00** |