



**RADIOTELEVISION DE VERACRUZ**

**ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/013/2011 D**

**RELATIVA A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA RADIOTELEVISION DE VERACRUZ**

PARTIDA	CONCEPTO	U.M.	CANTIDAD	SIMPLEMENTE	
				P.U.	IMPORTE
17	Videocámara ligera de 1.19 kg que grabe en tarjeta de estado sólido, con dos compartimientos, con alimentación DC con batería de 7.2V y con adaptador de 7.9V, que tenga un consumo de 11.7W usando el LCD, que opere en temperaturas de 0°C a +40°C, la operación en humedad de 10% a 85% , un peso de 1.9 kg del cuerpo, con medidas de ancho/altura /profundidad de 154 × 179.5 × 397 mm., que tenga 3CCD de 1/3 de pulgada, lente con estabilizador óptico de imagen, con modo de selección manual y automática, zoom 13x, 1.6 - 3.0 (f=3.9mm a 51mm / 35mm equivalente a: 28mm a 368mm), filtro ND : 1/4, 1/16, 1/64, selección de ganancia: modo 60i/60p: 0/+3/+6/+9/+12/+18 dB, modo 30p/30pN/24p/24pA/24pN: 0/+3/+6/+9/+12 dB, velocidad de Shutter en modo 60i/60p: 1/60 (off), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,1/2000 sec. En modo 30p/30pN: 1/30, 1/50 (off), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 sec. en modo 24p/24pA/24pN:1/24, 1/50 (off), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 sec, Frame Rate Variable:12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36 /40/44/48/54/60 fps (20 pasos), luminancia mínima de 3 lux , diámetro del filtro de 72 mm, rango de compresión de 1/6.7, Bit Rate de grabación de video de 100 Mbps, frecuencia de muestreo de 48 kHz, cuantización de 16 bits / 4ch, su salida HD-SDI en conector BNC de salida para la transmisión sin comprimir, salida de componentes y video compuesto, 2 entradas de audio en conector XLR, salida para audífonos estéreo mini jack (3.5mm de diametro),conector entrada salida IEEE 1394 de 6-pines Digital conector USB tipo mini B (USB versión 2.0),remoto mini jack para foco, iris, zoom y grabación. LCD de 3.5 pulgadas y 210,000 pixeles Viewfinder de 0.44 pulgadas y 235,000 pixeles, dos ranuras para tarjetas que permitan el intercambio en caliente para grabación extendida, Que grabe los siguientes formatos los que se utilizan en RTV:, DVCPRO HD: 1080/60i (30p sobre 60i, 24p sobre 60i, 24pA sobre 60i), 720/59.94p (30p sobre 60p, 24p sobre 60p), 720/30PN (Nativo), 720/24PN (Nativo), DVCPRO 50/DVCPRO/DV: 480/60i (30p over 60i, 24p over 60i, 24pA over 60i) Con manuales de usuario y de servicio. Curso de 8 horas para mostrar características y uso de esta cámara en este organismo.	PIEZA	6	58,637.25	351,823.50
18	Batería de Ion -Litio de 7.2 V, de 5,400 mA compatible con la videocámara de la partida anterior	PIEZA	6	1,899.75	11,398.50
25	Lector de memoria de estado sólido, cantidad de compartimientos: para una sola memoria de estado sólido, Compatibilidad: Windows (Xp,Vista,7) y MAC (10.5/10.6), Conectividad: USB Ver. 2.0 Estándar, Velocidad de transferencia: 30MB/s, formato físico: pcmcia, debe ser compatible con la partida anterior, Lector de memoria de estado sólido, cantidad de compartimientos: para una sola memoria de estado sólido Compatibilidad: Windows (Xp,Vista,7) y MAC (10.5/10.6), Conectividad: USB Ver. 2.0 Estándar, Velocidad de transferencia: 30MB/s, formato físico: pcmcia, debe ser compatible con la partida anterior, Lector de Memoria de Estado Sólido	PIEZA	3	5,087.25	15,261.75
<b>SUBTOTAL</b>					<b>378,483.75</b>
<b>IVA</b>					<b>60,557.40</b>
<b>TOTAL</b>					<b>439,041.15</b>

